

## Parâmetro: Controlar Porta (utilizadas em Impressoras USB)

Impressora	
Controla Porta (Utilizadas em Impressoras USB)	<input checked="" type="checkbox"/>
Arredondamento por Quantidade	<input type="checkbox"/>
Arredondamento por Item	<input type="checkbox"/>

- **O que faz?** significa gerenciar a comunicação entre o computador e a impressora através da porta USB.
- Controla porta utilizando USB ACBr  
Para controlar uma porta utilizando USB com o ACBr, você pode seguir estas etapas:  
Configuração do Componente PosPrinter: Selecione o modelo da impressora EscPos e a porta de comunicação (COMxx ou USB).  
Configuração do ACBrDevice: Conecte diretamente a portas USB, Bluetooth, rede e compartilhamento de rede, além de portas COM e LPT.  
Uso do ACBrECF: Utilize o ACBrECF para suporte a portas USB, permitindo um envio/recebimento de dados direto através da DLL do fabricante.  
Configuração do PAF: Para impressoras Epson, use o programa específico para conectar a porta COM a ECF, sem a necessidade de um virtualizador de porta.
- Essas etapas ajudarão a configurar corretamente a porta USB para uso com o ACBr, garantindo uma comunicação eficiente e eficaz com a impressora. Esse parametro e valido para impressoras antigas que seriam para ECF, visto que as impressoras atuais não se encaixarão nesses padrões.

ID de solução único: #2373

Autor:: gabriele

Última atualização: 02-25-26 18:42