

Como configurar a balança digital Prix 3 Fit

Para **utilizar uma balança conectada ao sistema**, é imprescindível ter um computador no seu restaurante para conectá-los através de um cabo de conexão serial. Além disso, você deverá seguir 5 etapas para a instalação:

1. Conectar a balança a um computador
2. Ajustar a configuração da balança
3. Instalar a extensão do Deli no navegador
4. Instalar o aplicativo do Deli no computador
5. Configurar a balança no Deli

Depois de completar todos esses passos, as informações e preço de um produto pesado serão completadas automaticamente no sistema sempre que você fizer uma venda de comida por peso.

1. Como conectar a balança digital a um computador

Serão necessários os seguintes **cabos para conectar a balança ao computador**: cabo RJ45, cabo DB9 macho, cabo DB9 fêmea, conexão USB (se necessário).

1.1. Detalhes técnicos dos cabos necessários para a instalação da balança:

- **Cabo RJ45 a DB9 macho:** o cabo RJ45 será conectado à porta da balança em um extremo e ao DB9 macho em outro;
- **Cabo DB9 fêmea a DB9 fêmea:** esse é um adaptador para conectar o cabo anterior (DB9 macho) a ao cabo compatível com o seu computador;

- **Cabo DB9 fêmea a USB:** esse é um adaptador que será necessário apenas se o seu computador tiver apenas entrada USB (computadores que não possuem porta serial).

Veja cada um deles abaixo:

1.2. Sequência de conexão entre os cabos, balança e computador:

Cabos identificados? Agora é só seguir a sequência listada acima para conectar todos entre si:

1. O cabo RJ45 se conecta à uma extremidade do cabo DB9 macho;
2. A outra extremidade do cabo DB9 macho se conecta à uma extremidade do DB9 fêmea; e
3. A outra extremidade do cabo DB9 fêmea se conecta ao adaptador USB (se for o caso).

Pronto! Agora todos os cabos estão conectados entre si e restaram duas extremidades livres para que sejam conectadas à balança e ao computador. Veja na imagem abaixo como deverá ficar:

2. Como ajustar a configuração da balança

Agora que a balança já está conectada ao computador através dos cabos, o próximo passo será **realizar a configuração dos códigos da balança**.

Para isso, siga as instruções abaixo:

1. **Ligue a balança**, r_____
2. **Insira "2011"** e pressione a tecla "Modo" outra vez.
3. A balança mostrará uma série de números e letras, que poderão variar de acordo com o modelo.
4. **Pressione "Entrar"** para continuar

1. Agora, pressione a tecla "Entrar" até que a tela "Preço/kg R\$" **mostre o código "C14"**
2. Então, pressione o botão "Liga/Desliga" até que a tela "Preço Total R\$" **mostre a opção "Prt1"**

Veja na imagem abaixo como deverá aparecer:



ID de solução único: #1864

Autor:: LUANA

Última atualização: 26-02-10 13:58